

**AFIRHB
9AFIRHB**

Description
TIGE : Cuir fleur grainé
Hydrofuge

DOUBLURE : Doublure
respirante

EMBOUT : Embout acier

ANTIPERFORATION : semelle
antiperforation acier

SEMELLE INTERIEURE : semelle
amovible anatomique

SEMELLE DE CONFORT :
couche PU de confort

SEMELLE DE CONTACT : PU
antiabrasion et antidérapante

Emballage

 × 1
Paire

 × 10
Boîtes

10
Paires / Carton

Caractéristiques

- Insert anti-perforation pour protéger vos pieds contre les clous ou les objets tranchants
- Embout pour protéger vos pieds contre les chutes de charges lourdes
- Renforcement anti-abrasion à l'avant
- Résistance antidérapante sur les sols en céramique et en acier
- Semelle extérieure double densité pour plus de confort
- Bandes réfléchissantes dans le dos pour une meilleure visibilité
- Protection Malléole en tissu matelassé

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
9AFIRHB35	35	0.62 × 0.44 × 0.35	12 kg	7630048201768	64034000	Chine
9AFIRHB36	36	0.62 × 0.44 × 0.35	12.38 kg	7630048201775	64034000	Chine
9AFIRHB37	37	0.62 × 0.44 × 0.35	12.47 kg	7630048201782	64034000	Chine
9AFIRHB38	38	0.62 × 0.44 × 0.35	13.05 kg	7630048201799	64034000	Chine
9AFIRHB39	39	0.6 × 0.42 × 0.35	13.6 kg	7630048201805	64034000	Chine
9AFIRHB40	40	0.37 × 0.65 × 0.47	14.5 kg	7630048201812	64034000	Chine
9AFIRHB41	41	0.62 × 0.44 × 0.34	14.07 kg	7630048201829	64034000	Chine
9AFIRHB42	42	0.37 × 0.65 × 0.47	15 kg	7630048201836	64034000	Chine
9AFIRHB43	43	0.37 × 0.65 × 0.47	15.26 kg	7630048201843	64034000	Chine
9AFIRHB44	44	0.66 × 0.46 × 0.37	15.63 kg	7630048201850	64034000	Chine
9AFIRHB45	45	0.66 × 0.47 × 0.37	16.06 kg	7630048201867	64034000	Chine
9AFIRHB46	46	0.66 × 0.47 × 0.37	15 kg	7630048201874	64034000	Chine
9AFIRHB47	47	0.65 × 0.47 × 0.38	16.94 kg	7630048201881	64034000	Chine
9AFIRHB48	48	0.66 × 0.46 × 0.37	17.11 kg	7630048201898	64034000	Chine
9AFIRHB49	49	0.66 × 0.46 × 0.38	17.58 kg	7630048206190	64034000	Chine
9AFIRHB50	50	0.66 × 0.46 × 0.13	17.72 kg	7630048205896	64034000	Chine

Normes

 EN ISO 20345: 2011
S3 SRC


CAT.II