

## LE DÉTECTEUR MULTIGAZ AVEC POMPE INTÉGRÉE ADAPTÉ AUX ESPACES CONFINÉS.

Le détecteur GasAlertMax XT II représente un moyen simple, intelligent et économique de contrôler la conformité de votre site.

Les utilisateurs se sentent en sécurité et le nombre d'incidents diminue. Tout le monde est en mesure d'en faire plus et des économies sont réalisées grâce à la productivité et la continuité du travail.

Grâce à sa touche unique et sa pompe motorisée, le détecteur GasAlertMax XT II permet de surveiller jusqu'à quatre gaz. C'est la solution idéale pour réaliser intelligemment des échantillonnages distants dans des espaces confinés.

Le détecteur GasAlertMax XT II est entièrement compatible avec MicroDock II, le système de test et d'étalonnage automatisé.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

**Dimensions :** 131 x 70 x 52 mm

**Poids :** 328g

**Température :** -20 à +50 °C

**Humidité :** 0 à 100% HR (sans condensation)

**Alarmes :** Visuelle, vibrante et sonore (95 dB), basse, haute, VLE, VME et OL (dépassement d'échelle), batterie faible et pompe

**Tests :** Alarme sonore/visuelle à la mise en marche, capteurs, batterie, pompe et circuit électronique en continu


**Autonomie moyenne de la batterie :** 13h recharge en 6h

**Certification ATEX :** II 1 G Ga Ex ia IIC T4

**Indice de protection :** IP66/67

**Interférences électromagnétiques/Parasites radioélectriques :** Conforme à la directive sur la compatibilité électromagnétique 2004-108-CE

**Garantie :** 2 ans, capteurs inclus



## CARACTÉRISTIQUES DES CELLULES :

Gaz	Plage de mesure	Résolution
H <sub>2</sub> S	0 à 100 ppm	1 ppm
CO	0 à 500 ppm	1 ppm
O <sub>2</sub>	0 à 30%	0,1%
Gaz combustible	0-5% v/v	0,1%

Les seuils d'alarme des capteurs sont réglables par l'utilisateur. Ces seuils s'affichent automatiquement à la mise en marche de l'instrument.



## FONCTION STANDARD :

- Pompe d'échantillonnage intégrée avec technologie à membrane fiable
- Meilleure détection de blocages de sa catégorie avec capteur de pression à semi-conducteur
- Interface multilingue : 5 langues
- Gestion simple du détecteur avec Fleet Manager II et Safety Suite
- Enregistrement des événements et des données