

### Filtres Eurmask



A2P3

### Les +

Protection contre : poussières faiblement toxiques et gaz-vapeurs organiques (point d'ébullition inf à 65°)  
Compatible avec Eurmask Duo  
fixation à vis

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
22180			16

### DESCRIPTION

Protège contre >> Gaz et vapeurs de composés organiques dont le point d'ébullition est > 65°C poussières toxiques  
Connexion >> Fixation à vis  
Poids >> 73g  
Conditionnement >> Boîte de 8 filtres, 16 boîtes par carton

### SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Industries légères
- Infrastructures, BTP, TP

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Gaz et vapeurs de composés organiques dont le point d'ébullition est > 65°C \*Poussières toxiques, Pour des utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse : maintenance industrielle, Epandage d'engrais, industrie chimique, application de peinture, menuiserie, filières du bois, de la cimenterie, découpe de métaux..., Compatible avec Eurmask Duo,

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Caractéristiques</b>	A2P3
<b>Poids</b>	73g
<b>Forme</b>	A pas de vis
<b>Performances</b>	A2P3
<b>Risque principal</b>	aérosols et gaz-vapeurs

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **PPE060AT1081**

Délivrée par ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



**EN143:2000 / A1:2006**

Filtres à particules

**EN14387:2004 + A1:2008**

Filtres à gaz et filtres combinés

TAMPON DISTRIBUTEUR