

Spécialités

Soudure



HOT
2



Les +

Confort
Intérieur molletoné
Durée de vie prolongée (coutures Twaron®)
Traitement ignifuge

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
2625	10	10	60

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Matière >> Cuir croûte de vachette supérieure
Manchette >> 15 cm
Couture >> Twaron®
Epaisseur >> 12/10e
Traitement >> Ignifuge
Intérieur >> Molletonné isolant

SECTEURS

Energie

Maintenance

Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux de soudeur, métallurgie,
Protection contre la chaleur (jusqu'à
100°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Environnement	Soudure	Longueur manchette - mm	150
Type de gant	coupé et cousu		
Matériau du support	Croûte de vachette supérieure - Épaisseur : 1.2 mm		
Matériau de la doublure	Intérieur molletonné		
Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0321/10635-01/E00-00**

Délivrée par SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom



EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



3.1.4.3.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN407:2004



4.2.3.X.4.X

Protection contre la chaleur et le feu

TAMPON DISTRIBUTEUR