

Réf. MO65160

Casque non ventilé



Les +

léger, Garniture frontale anti-transpiration de 20 cm, réglable de 2mm en 2mm,

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
65160			40



DESCRIPTION

réglage par glissière, coiffe et harnais en polyéthylène
harnais 6 points d'attache, harnais 6 points d'attache,

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bâtiment et travaux publics, Industrie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Caractéristiques	Isolation électrique EBT 440Va
Poids	340g
Durée de vie	60 mois (à la date de fabrication indiquée sous la visière)

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0069/139/158/05/08/08190 Ext N° 02/02/15**

Délivrée par UTAC (0069) Autodrome de Linas-Montlhéry BP 20212 91311 Montlhéry Cedex France

EN397:2012+A1:2012

Casques de protection pour l'industrie

TAMPON DISTRIBUTEUR

Réf. MO65161

Casque non ventilé



Les +

Léger
Garniture frontale anti-transpiration de 20 cm
Réglable de 53 à 61cm (de 2mm en 2mm)
Compatible avec les coquilles 60750 / 60755 / 60757

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
65161			40

DESCRIPTION

- > Casque de chantier
- > Coiffe en polyéthylène
- > Réglable (de 2 en 2 mm)
- > Bande anti-transpiration 20 cm
- > Isolement électrique 440 Va
- > densité moyenne : 950 kg/m³
- > Poids : 370g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Bleu
Caractéristiques	Coiffe et harnais en polyéthylène Harnais 6 points d'attache Réglage par glissière Isolement électrique EBT 440va

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0069/139/158/05/08/08190 Ext N° 02/02/15**

Délivrée par UTAC (0069) Autodrome de Linas-Montlhéry BP 20212 91311 Montlhéry Cedex France

EN397:2012+A1:2012

Casques de protection pour l'industrie

TAMPON DISTRIBUTEUR

Réf. MO65162

Casque non ventilé



Les +

Léger

Garniture frontale anti-transpiration de 20 cm

Réglable de 53 à 61cm (de 2mm en 2mm)

Compatible avec les coquilles 60750 / 60755 / 60757

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
65162			

DESCRIPTION

- > Casque de chantier
- > Coiffe en polyéthylène
- > Réglable (de 2 en 2 mm)
- > Bande anti-transpiration 20 cm
- > Isolement électrique 440 Va
- > densité moyenne : 950 kg/m³
- > Poids : 370g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Vert
Caractéristiques	Coiffe et harnais en polyéthylène Harnais 6 points d'attache Réglage par glissière Isolement électrique EBT 440va

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0069/139/158/05/08/08190 Ext N° 02/02/15**

Délivrée par UTAC (0069) Autodrome de Linas-Montlhéry BP 20212 91311 Montlhéry Cedex France

EN397:2012+A1:2012

Casques de protection pour l'industrie

TAMPON DISTRIBUTEUR

Réf. MO65163

Casque non ventilé



Les +

Léger

Garniture frontale anti-transpiration de 20 cm

Réglable de 53 à 61cm (de 2mm en 2mm)

Compatible avec les coquilles 60750 / 60755 / 60757

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
65163			

DESCRIPTION

- > Casque de chantier
- > Coiffe en polyéthylène
- > Réglable (de 2 en 2 mm)
- > Bande anti-transpiration 20 cm
- > Isolement électrique 440 Va
- > densité moyenne : 950 kg/m³
- > Poids : 370g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Jaune
Caractéristiques	Coiffe et harnais en polyéthylène Harnais 6 points d'attache Réglage par glissière Isolement électrique EBT 440va

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0069/139/158/05/08/08190 Ext N° 02/02/15**

Délivrée par UTAC (0069) Autodrome de Linas-Montlhéry BP 20212 91311 Montlhéry Cedex France

EN397:2012+A1:2012

Casques de protection pour l'industrie

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 04/03/2021

Réf. MO65164

Casque non ventilé



Les +

Léger

Garniture frontale anti-transpiration de 20 cm

Réglable de 53 à 61cm (de 2mm en 2mm)

Compatible avec les coquilles 60750 / 60755 / 60757

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
65164			40

DESCRIPTION

- > Casque de chantier
- > Coiffe en polyéthylène
- > Réglable (de 2 en 2 mm)
- > Bande anti-transpiration 20 cm
- > Isolement électrique 440 Va
- > densité moyenne : 950 kg/m³
- > Poids : 370g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Orange
Caractéristiques	Coiffe et harnais en polyéthylène Harnais 6 points d'attache Réglage par glissière Isolement électrique EBT 440va

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0069/139/158/05/08/08190 Ext N° 02/02/15**

Délivrée par UTAC (0069) Autodrome de Linas-Montlhéry BP 20212 91311 Montlhéry Cedex France

EN397:2012+A1:2012

Casques de protection pour l'industrie

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 04/03/2021

Réf. MO65165

Casque non ventilé



Les +

Léger
Garniture frontale anti-transpiration de 20 cm
Réglable de 53 à 61cm (de 2mm en 2mm)
Compatible avec les coquilles 60750 / 60755 / 60757

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
------	--------	--------	--------

A voir également

VARIANTES



DESCRIPTION

- > Casque de chantier
- > Coiffe en polyéthylène
- > Réglable (de 2 en 2 mm)
- > Bande anti-transpiration 20 cm
- > Isolement électrique 440 Va
- > densité moyenne : 950 kg/m³
- > Poids : 370g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Rouge
Caractéristiques	Coiffe et harnais en polyéthylène
	Harnais 6 points d'attache
	Réglage par glissière
	Isolement électrique EBT 440va

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0069/139/158/05/08/08190 Ext N°02/02/15

Délivré par UTAC (0069) Autodrome de Linas-Montlhéry BP 20212 91311 Montlhéry Cedex France

EPI CAT. II

EN397:2012 + A1:2012

Casques de protection pour l'industrie

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 22/04/2022