



TRACEUR DE CHANTIERS FLUORESCENT [6 mois]

S MARK FLUO s'utilise pour les travaux courants de marquage et repérage au sol dans les domaines suivants : voiries, terrassements, canalisations, constructions, installations électriques, repérage de réseaux enterrés.
D'utilisation facile, S MARK FLUO est désormais équipé du capot «TP» à la couleur de la peinture.



Le S MARK FLUO offre une large gamme de couleurs permettant de répondre à l'identification des réseaux enterrés selon la norme française NF P 98-332.



PROPRIÉTÉS

.....

- Utilisable sur divers supports: bétons, bitumes, herbe, graviers, sables, minéraux, bois
- Capot de sécurité très résistant (pas de rupture à la chute de 1.50 m d'un aérosol plein)
- Séchage rapide : environ 10 mn
- Bonne autonomie et couvrant: 1 aérosol suffit pour couvrir durablement une ligne de 55 m (largeur 2 cm) avec la canne de marquage de la marque SOPPEC développée par TECHNIMA FRANCE
- Bonne durée de marquage y compris sur supports humides: en fluo, jusqu'à 6 mois selon les supports, les conditions d'application et l'exposition aux UV
- Le marquage du S MARK NON FLUO peut durer plus longtemps
- Températures d'utilisation : -15°C à 40°C (fonctionne jusqu'à -15°C).

CARACTÉRISTIQUES

.....

Composition

Liant : acrylique thermoplastique

Pigments : minéraux et organiques sans métaux lourds (plomb, cadmium)

Solvants : mélange d'hydrocarbures aliphatiques et d'esters (sans solvants chlorés, ni composés aromatiques)

Gaz propulseur : mélange spécifique isobutane et propane

Mode d'application

Manuellement ou avec notre matériel d'application (canne & pistolet voir pages 23 et 24)

AVANT UTILISATION : bien agiter tête en bas

APRÈS UTILISATION : purger tête en haut

Hygiène et sécurité :

Les fiches de données de sécurité sont consultables gratuitement sur internet www.quick-fds.com.

Pas de coulure ni de brouillard de peinture à l'utilisation grâce au capot de sécurité breveté de la marque SOPPEC développé par TECHNIMA FRANCE.

Étiquetage CLP présentant deux pictogrammes

