

Réf. 6PANC00

Lunettes de protection



Les +

Ajustement optimal

- Branches à mémoire de forme pour une parfaite adaptation anatomique
- Réglage de l'angle des branches pour une adaptation optimale

Confort

- Légèreté (22g) appréciée pour un port de longue durée
- Pont nasal ajustable pour un meilleur confort

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6PANC00NSI	-		100

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel brochant

DESCRIPTION

Lunettes de protection PANTHER. Oculaire incolore traitée anti-UV et anti-rayure, branches tri-matières à mémoire de forme, réglage de l'angle des branches, pont nasal souple et ajustable

SECTEURS

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Industries lourdes et de process (sidérurgie, métallurgie, papier, béton, plâtre,...), Industries légères (textile, cuir, plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe, ...), Collectivités (maintenance, entretien, espaces verts, collecte de déchets,...), Infrastructure, BTP, TP (construction de routes, bâtiments,...), Transport (hors fabrication) et logistique, Service et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garage)

A voir également

VARIANTES



6PANS00



6PANY00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	22g
Branche	Polycarbonate, SBC copolymère et TPR
Caractéristiques	AR traitement anti-rayures (AS)
Couleur	Gris
Couleur 2	Bleu
Couleur 3	Noir
Couleur oculaire	Incolore
Monture	Polycarbonate
Oculaire	Polycarbonate 1,6 mm
Marquage monture	1FT
Marquage oculaire	2C-1.2 1FT
Risque principal	Prévention des éclaboussures chimiques, liquides. Prévention de la poussière
Teinte	Incolore

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **AC 21035**

Délivré par CERTOTTICA (0530) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2003

Filtres pour l'ultraviolet

TAMPON DISTRIBUTEUR