

Lunettes de protection



Les +

Ajustement optimal

- Branches à mémoire de forme pour une parfaite adaptation anatomique
- Réglage de l'angle des branches pour une adaptation optimale

Confort

- Légèreté (22g) appréciée pour un port de longue durée
- Pont nasal ajustable pour un meilleur confort

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6PANS00NSI	-		100

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Emballage individuel brochant

A voir également

VARIANTES



6PANC00



6PANY00

Lunettes de sécurité PANTHER. Oculaire en polycarbonate traité anti-rayure, branches tri-matières à mémoire de forme, réglage de l'angle des branches, pont nasal souple et ajustable

SECTEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris	Risque principal	Prévention du soleil et des éclaboussures chimiques, liquides. Prévention de la poussière
Couleur 2	Bleu		
Couleur 3	Noir		
Caractéristiques	AR traitement anti-rayures (AS)		
Poids	22g		
Oculaire	Polycarbonate 1,6 mm		
Marquage oculaire	5-3.1 1FT		
Monture	Polycarbonate		
Marquage monture	1FT		
Branche	Polycarbonate, SBC copolymère et TPR		
Couleur oculaire	Teintée		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **AC 21035**

Délivrée par CERTOTTICA (0530) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001

Filtres de protection solaire pour un usage industriel

TAMPON DISTRIBUTEUR