

### Lunettes de protection



#### DESCRIPTION

Lunettes de protection PREMLUX. Oculaire en polycarbonate incolore, traitement anti-rayures (K), antibuée (N) et anti-UV, résistance aux température extrêmes, monture en nylon garantissant confort et solidité avec protection latérale  
Etui microfibre fourni.

#### SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Collectivités

Infrastructures, BTP, TP

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)



#### Les +

Extra confort et légèreté  
Monture nylon avec finition mat pour un meilleur confort et une meilleure solidité  
Branches auto-ajustables bimatière légère et confortable  
Protection latérale  
Etui microfibre inclus

#### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
6PREC00NSI		10	100

#### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel brochant

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Couleur</b>	Noir	<b>Couleur oculaire</b>	Incolore
<b>Couleur 2</b>	Orange	<b>Risque principal</b>	Protection de la vue
<b>Caractéristiques</b>	Traitement anti-UV Traitement anti-buée N Traitement anti-rayure K Résistance aux températures extrêmes		
<b>Poids</b>	32g		
<b>Oculaire</b>	Polycarbonate 2,1mm		
<b>Marquage oculaire</b>	2-1.2 1FTKN		
<b>Monture</b>	Nylon		
<b>Marquage monture</b>	FT		
<b>Branche</b>	Nylon		

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2754/1747/085/01/20/1109**

Délivrée par ALIENOR CERTIFICATION (2754) ZA du Sanital - 21- rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France



EPI CAT. II

**EN166:2001**

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

**EN170:2003**

Filtres pour l'ultraviolet

TAMPON DISTRIBUTEUR