

Extincteur à eau + additif Gloria 6 Litres Permanent

L'extincteur à eau + additif 6 litres Gloria SD6 est idéal pour éteindre des feux de classe A ou B. Cela correspond aux incendies causés par des matières solides, liquides ou des solides liquéfiables. Cet extincteur est à pression permanente, il n'est donc pas nécessaire de le percuter avant utilisation.

L'extincteur Gloria 6 litres respecte les normes en vigueur EN3 et NF, porte le marquage CE et possède la MED pour la marine .

Pour quels types de feux l'extincteur à eau avec additif 6 litres Gloria est-il préconisé ?

L'usage d'un extincteur à eau + additif doit être effectué dans le cadre de l'extinction d'un feu de classe A ou B. Ainsi, il sera possible de venir à bout d'un incendie provoqué par du papier, du bois, de l'alcool, des hydrocarbures, du plastique, des graisses ... L'action d'un extincteur à eau pulvérisée diffère en fonction du type de feu :

Pour les brasiers de classe A, l'agent extincteur agit par refroidissement sur les flammes grâce aux gouttelettes qui absorbent la chaleur.

Pour les incendies de classe B : l'eau avec additif forme une couche de neige carbonique au-dessus des flammes et empêche l'air de passer ce qui provoque un étouffement.

! Attention : Ne pas utiliser un extincteur à eau avec additif pour des feux de classe C.

Pourquoi choisir l'extincteur à eau Gloria 6 litres ?

L'extincteur à eau + additif Gloria 6 litres Sd6 possède une poignée à double usage servant à le déplacer et le mettre en route.

L'extincteur dispose d'une lance qui se révèle pratique pour se tenir éloigné de l'embrasement et le jet est propulsé à 4 mètres afin de garantir une sécurité complète.

Sa mise en place est facilitée par son embase et le support mural fourni avec le produit.



Détails du produit

SD6

Hauteur	520 mm
Gaz Propulseur	Azote
Largeur	345 mm
Diamètre	182 mm
Type de feu	Feux d'origine électrique
Type de feu	Feux de matériaux solides (bois, papier, carton)
Type de feu	Feux de liquides inflammables (essence, solvants)
Marque	Gloria
Portée du jet	4 mètres
Normes	CE
Normes	MED (Homologation Marine)
Normes	EN3 (Norme Européenne)
Normes	NF (Norme Française)
Type de produit	Extincteur à eau avec additif
Type de pression	Permanente
Agent extincteur	Eau + Additifs
Temps de décharge	30 secondes
Classe de feu	13A - 144B
Conditions d'utilisation	+5°C à +60°C
Capacité	6 L
Charge	6 L ± 5%
Poids en charge	10,5 Kg
Poids (avec emballage)	11.4 Kg
Garantie Produit	2 ans
Fixation	Support mural
Durée d'utilisation	5 ans
Eligible à la maintenance	Oui
Manomètre (pour vérifier la pression)	Oui
Type d'utilisation	Habitation
Type d'utilisation	Bateau
Type d'utilisation	Tertiaire
Type d'utilisation	Commerce
Hauteur	520 mm
Gaz Propulseur	Azote
Largeur	345 mm
Diamètre	182 mm