

Extincteur à poudre ABC 2 Kg Gloria

Munissez-vous de l'extincteur à poudre ABC 2 Kg Gloria P2DGA de façon à lutter efficacement face à des feux de solides, liquides et gaz ! Cet extincteur à pression permanente est très léger ce qui vous laisse en mesure de le transporter partout avec vous !

L'extincteur Gloria 2 Kg est conforme aux normes NF, EN3, MED pour la marine et CE.

Pour quel types de feux l'extincteur à poudre ABC 2 Kg Gloria est-il préconisé ?

Les extincteurs à poudre sont considérés comme polyvalents grâce à leur agent extincteur qui est d'une efficacité extrême sur de nombreux incendies.

Il devient alors aisé de mettre fin à un début de feu causé par du papier, du tissu ou du bois (classe A : solides), des hydrocarbures, des solvants ou de la peinture (classe B : liquides ou solides liquéfiables), du gaz naturel, du méthane et du propane (classe C : gaz). Dès lors que la poudre est mise en contact avec les flammes, elle développe une carapace totalement étanche sur le feu qui ne peut plus être alimenté et meurt

! Attention : ne pas prendre un extincteur à poudre ABC pour éteindre des feux de classe F.



Pourquoi choisir l'extincteur à poudre Gloria 2 Kg ?

L'extincteur à poudre ABC Gloria 2 Kg P2DGA dispose de multiples atouts, dont une anse qui rend son déplacement plus rapide et facile. Une embase et un support mural sont aussi présents sur l'extincteur de manière à l'installer où cela est nécessaire (voiture ou habitation). Du fait que l'extincteur soit conforme à la norme MED, il peut être installé au sein d'un bateau pour une protection maximale.

Détails du produit

P2DGA

Hauteur	380 mm
Gaz Propulseur	Azote ou Azote + Hélium
Diamètre	108 mm
Type de feu	Feux de liquides inflammables (essence, solvants)
Type de feu	Feux d'origine électrique
Type de feu	Feux de matériaux solides (bois, papier, carton)
Poids à vide	0.7 kg
Type de feu	Feux de gaz (gaz de ville, propane, butane)
Matériel de construction	Alliage d'aluminium
Marque	Gloria
Procédé de fabrication	Emboutissage
Portée du jet	4 mètres
Normes	MED (Homologation Marine)
Normes	CE
Normes	NF (Norme Française)
Normes	EN3 (Norme Européenne)
Type de produit	Extincteur à poudre
Type de pression	Permanente
Agent extincteur	Poudre ABC
Revêtement extérieur	Résine polyester, épaisseur minimale 75 µm
Temps de décharge	12 secondes
Classe de feu	13A - 89B - C
Conditions d'utilisation	-30 °C à +60 °C
Capacité	2 Kg
Charge	2 kg ± 3%
Poids en charge	2.7 Kg
Poids (avec emballage)	3 Kg
Résistance à la corrosion	480 h selon ISO 9227:1990
Fixation	Support transport
Type de réservoir	Aluminium
Durée d'utilisation	5 ans
Eligible à la maintenance	Oui
Manomètre (pour vérifier la pression)	Oui
Type d'utilisation	Automobile
Type d'utilisation	Habitation
Type d'utilisation	Bateau