

Lunettes de protection



Les +

Vision panoramique
Confort : branches bi-matière flexibles auto-ajustables avec embouts anti-glisse
Pont nasal antiglisse

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
6RHO0		1	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

DESCRIPTION

Lunettes de protection avec vision panoramique, Oculaire en polycarbonate incolore, traitement anti-rayure K, anti-buée N, résistance aux températures extrêmes, branches bi-matières, pont nasal souple et auto-ajustable

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Constructions mécaniques

Industries légères

Maintenance

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Incolore	Branche	polycarbonate + PVC
Couleur 2	Noir	Couleur oculaire	Incolore
Caractéristiques	Traitement anti-rayure Traitement anti-buée Traitement anti-UV Protection latérale monobloc	Risque principal	Protection de la vue
Autres caractéristiques	Design sport		
Poids	24g		
Oculaire	Polycarbonate 2,2 mm		
Marquage oculaire	2-1.2 1SFTKN		
Monture			
Marquage monture	SFT		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **8127 Issue 2**

Délivrée par SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2003

Filtres pour l'ultraviolet

TAMPON DISTRIBUTEUR