

### Antichutes mobiles sur corde

Non détachable



### Les +

- \* Idéal pour applications toitures
- \* Livré dans un sac

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Carton
71353	5

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

Emballage individuel

### EXEMPLES D'APPLICATION

- \* Antichute mobile sur support d'assurage pour applications sur plans verticaux, horizontaux et inclinés
- \* Élément de liaison pour système d'arrêt des chutes ou de retenue

*A voir également*

### VARIANTES



MO71354

### DESCRIPTION

<b>Caract.</b>	Extrémité supérieure de la corde cossée, extrémité inférieure avec un nœud d'arrêt	<b>Connecteurs</b>	Mousqueton acier à vis sur le coulisseau
<b>Poids</b>	1,3 kg	<b>Absorption</b>	> 6 kN
<b>Durée de vie</b>	10 ans	<b>Capacité</b>	100 kg
<b>Matériau</b>	Coulisseau en acier avec absorbeur. Corde tressée Ø 12 mm longueur 10 m.	<b>Résistance à la rupture</b>	> 15 kN
<b>Longueur</b>	10 m		

### NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **10865-01/E01-01**  
 Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN353-2:2002

Antichutes mobiles incluant un support d'assurage flexible