

Longes

Longes à absorbeur



Les +

Sangle élastique pour un encombrement réduit et limiter les risques de trébuchement

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Référence | Carton |
|-----------|--------|
| 71415 | 10 |

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Emballage individuel brochable

EXEMPLES D'APPLICATION

- * Longe à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- * Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute

A voir également

VARIANTES



MO71425

DESCRIPTION

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|---|
| Caract. | Boucles avec renforts textiles pour une meilleure résistance | Connecteurs | mousqueton acier à vis et 1 connecteur acier ouverture 50mm |
| Autres caract. | Tirant d'air : 6 m | Absorption | < 6 kN |
| Poids | 1,1 kg | Capacité | Utilisateur de 100 kg |
| Durée de vie | 10 ans | Résistance à la rupture | >15kN |
| Matériau | Sangle tubulaire rouge élastique largeur 44mm | | |
| Longueur | 2 m | | |

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **6174 Issue 2 Ext 1**
 Délivré par SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way
 Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom



EPI CAT. III

EN355:2002

Absorbeurs d'énergie