

Longes

Longes à absorbeur



Les +

Sangle élastique pour un encombrement réduit et limiter les risques de trébuchement

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Carton
71425	10

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

Emballage individuel brochable

### EXEMPLES D'APPLICATION

- \* Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- \* Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- \* Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute

A voir également

### VARIANTES



MO71415

### DESCRIPTION

<b>Caract.</b>	Boucles avec renforts textiles pour une meilleure résistance	<b>Connecteurs</b>	mousqueton acier à vis et 2 connecteurs acier ouverture 50 mm
<b>Autres caract.</b>	Tirant d'air : 6 m	<b>Absorption</b>	< 6 kN
<b>Poids</b>	2 kg	<b>Capacité</b>	Utilisateur de 100 kg
<b>Durée de vie</b>	10 ans	<b>Résistance à la rupture</b>	> 15 kN
<b>Matériau</b>	Sangle tubulaire rouge élastique largeur 44 mm		
<b>Longueur</b>	2 m		

### NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **4345 Issue 6 Ext 2**  
 Délivré par SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom



EPI CAT. III

EN355:2002

Absorbeurs d'énergie