

### Spécialités

Soudure



### Les +

Taille 9 à 11  
Confort  
Antistatique

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1WEL140009	9	10	60
1WEL140010	10	10	60
1WEL140011	11	10	60

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

### DESCRIPTION

Croûte de vachette  
Pouce palmé  
Manchette de sécurité en croûte longueur 15cm

### SECTEURS

- Energie
- Maintenance
- Second-œuvre du bâtiment
- Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C pendant 15 secondes; Travaux de soudure MMA (Rutile ou cellulosique), soudure MAG/MIG (gaz mixte ou CO2), fils enrobés; Travaux de coupage plasma, gougeage, oxycoupage...

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris	Longueur manchette - mm	150
Forme	Gant		
Environnement	Chaleur modérée		
Type de gant	coupé et cousu		
Construction du gant	soudeur		
Matériau de la paume	Cuir		
Type de cuir paume	Vachette		
Finition cuir paume	croûte		
Matériau du dos	Cuir		
Type de cuir dos	vachette		
Finition cuir dos	croûte		
Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite		

## NORME(S)



EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016



3.1.4.3.X.

EN407:2004



4.1.2.X.4.X

EN12477:2001+A1:2005  
TYPE A

## EPI CAT. II

Exigences générales pour les gants de protection

Protection contre les risques mécaniques

Protection contre la chaleur et le feu

Gants de protection pour soudeurs

TAMPON DISTRIBUTEUR