

Accessoires soudure

Protection collective

MADE IN
FRANCE

Les +

- *Soudure Faible ampérage
- *Meulage
- *Utilisation Verticale
- *Cloisons

VERSIONS DISPONIBLES

Réf.	Version
CH0551	1000x1000mm
CH0552	2000x1000mm
CH0553	2000x2000mm
CH0554	3000x2000mm
CH0555	3000x3000mm
CH0556	4000x3000mm
CH0557	4000x4000mm
CH0558	25x1m
CH0558x2	25x2m
CH0559	Special Dimensions

DESCRIPTION

La toile de protection 550°C est en fibre de verre et offre une résistance en pointe de 550°C. Le classement de résistance au feu de la toile 550°C est M0, le plus élevé. Utilisable verticalement, et horizontalement lors de faibles projections de soudage/meulage. Avec une épaisseur de 1mm et un grammage de 635g/m², la toile de protection 550°C reste légère, maniable et résistante. La toile de protection 550°C est disponible en dimensions 1x1m, 2x1m, 2x2m, 3x2m, 3x3m, 4x3m, 4x4m ainsi qu'en rouleau de 25x1m ou 25x12m. La confection sur-mesure et la pose d'oeillet est également réalisable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Fibre de verre Bords avec ourlets
Poids	635g/m ²
Epaisseur	1,00mm
Résistance en pointe	550°C
Classement au feu	M0
Résistance standard	450°C

NORME(S)

PIECES DETACHEES