CMSI 8000 de 32 fonctions en coffret



Part-No.: 783000 **Certification: NF-SSI**

Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie adressable, CMSI 8000 de 32 fonctions en coffret assure les fonctions de compartimentage, de désenfumage et d'évacuation des personnes

Tension d'utilisation 21,6 ... 57,6 V DC Température ambiante -10 °C ... 45 °C Indice de protection IP 30

Boîtier ABS, 10% plastique renforcé, V - 0 Couleur Gris clair type Pantone 538

Poids

Dimensions L: 450 mm H: 642 mm P: 177 mm (pour 32 fonctions)



Un kit d'outil logiciel dédié (réf. 783265) pour PC est nécessaire pour mettre le CMSI 8000 en service. Une formation est nécessaire pour l'acquisition de ce logiciel.



Panneau de contrôle complet en coffret, comprenant le logiciel système, un coffret d'extension, le manuel d'installation et le manuel d'utilisation. L'alimentation électrique de sécurité n'est pas incluse.

Accessoires:

Téléphone: +33 810 10 66 10

Fax: +33 474 94 51 18

783001 Coffret d'extension pour le CMSI 8000

Caractéristiques:

- Traiter les informations d'alarme des Zones de Détection incendie (ZD) venant d'un tableau conventionnel ou adressable, de boucles de Déclencheurs Manuels (DM) conventionnels.
- · Commander les Dispositifs Commandés Terminaux (DCT) dans les Zones de Sécurité incendie (ZS):
- · Evacuation (Diffuseurs d'évacutation)
- · Désenfumage (Trappes et ventilateurs)
- · Compartimentage (Clapets coupe-feu et Portes
- · Arrêt des systèmes de sonorisation
- · Non arrêt ascenseur
- Economie de câblage avec des Voies de Transmission rebouclées
- · Sécurité de fonctionnement avec des lignes d'alimentation redondantes ou rebouclées
- · Adressage automatique des MD par reconnaissance du câblage
- MD en coffret étanche IP65 avec ICC
- Surveillance des lignes de télécommande et des lignes de contrôle permettant d'installer les DAS à 400m max. des MD
- · Exploitation conviviale
- · Logiciel de paramétrage performant et convivial
- · Modification simple et rapide de la configuration sans modifier le câblage
- Historique de 1000 évènements
- · Sorties RS 232 pour GTC, UAE et imprimante
- Sortie RS 485 pour tableau(x) répétiteur (s) d'exploitation REP LCD 8000
- · CMSI type A ou type B
- CMSI type B avec déclencheurs manuels conventionnels ou adressables