

Soudure



Les +

2 en 1 : écran teinte 4 avec réglage automatique de T9 à T13, réglage automatique de la teinte en 1/25 000s, serre tête réglable par crémaillère, compatible avec lunettes de correction / masques respiratoires

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
66795		0,13	8

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

DESCRIPTION

masque optoélectronique, taille du champ de vision : 98x44mm, activation à partir de 10 ampères, réglage de la nuance par bouton externe

EXEMPLES D'APPLICATIONS

soudure à l'arc, MIG, MAG / CO2, air carbone, TIG découpe au PLASMA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris
Caractéristiques	REGLAGE AUTOMATIQUE TEINTE 9 à 13
Autres caractéristiques	CAGOULES DE SOUDAGE
Poids	435g
Monture	Nylon
Couleur oculaire	9 à 13
Teinte	9 à 13
Risque principal	protection de la vue

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **C5334LUXOPTICAL/R0**

Délivrée par DIN CERTCO (0196) Alboinstraße 56 12103 BERLIN Germany

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **C5334LUXOPTICAL/R0**

Délivrée par DIN CERTCO (0196) Alboinstraße 56 12103 BERLIN Germany



EN175:1997

Equipement pour les travaux de soudage

EN379:2003+A1:2009

Filtres de soudage à échelon de protection variable ou à double échelon de protection

TAMPON DISTRIBUTEUR