



# FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : E2400

Ancienne référence :

## Descriptif :



**COMBINAISON ALUMINISEE**  
confectionnée en para-aramide aluminisé 400g/m<sup>2</sup> - col cuir fleur - aérations sous les bras - fermeture à glissière sous patte ou par auto-agrippant sous patte et boutons pression - coutures fil KEVLAR® existe en version non doublé ou doublé en coton ignifuge traité Proban® Complétée par une cagoule/gants/guêtres ou surbottes elle permet une protection intégrale du porteur contre les flammes, le rayonnant et les projections de liquides chauds. Mais non recommandée en cas de projections "collantes" car trop longue à ôter

Dimensions :

Tailles disponibles : S M L XL XXL

## Préconisation

protection contre les risques thermiques (chaleur rayonnante/ convective) - ATTENTION : en cas de projections de métal en fusion utiliser de préférence un vêtement (manteau) qui puisse s'enlever rapidement ce qui n'est pas le cas pour une combinaison.

**Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.**

EPI de catégorie 3, ( AET) N°033/2017/0382CENTEXBEL

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme ISO 13688



A1 B1 C3 D3 E3 F0

ISO 11612

A Propagation de flamme limitée  
B Chaleur convective (1 à 3)  
C Chaleur Radiante (1 à 4)  
D Projections d'aluminium en fusion (1 à 3)  
E Projections de fonte en fusion (1 à 3)  
F Chaleur de contact (1 à 3)

**N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus**


Entretien :



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite / pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide, après usage stoker le vêtement retourné pour une bonne évacuation de l'humidité du côté intérieur

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...

Recommandation : pour assurer une protection optimale, cet équipement doit être porté fermé et complété par des EPI adaptés (guêtres, gants, cagoule, écran IR, ou ARI) et porté sur des vêtements ignifuges



Manteau / Tablier

Longueur	A	Tailles	B et C
120 cm	164-170 cm	S – T2	92-96 cm
130 cm	170-182 cm	M – T3	96-104 cm
140 cm	182-188 cm	L – T4	104-112 cm
150 cm	188-194 cm	XL – T5	112-120 cm
160 cm	194-200 cm	XXL – T6	120-128 cm

Pour les combinaisons, prendre la plus grande mesure entre B et C.  
Les mesures doivent être prise sur la personne habillée de ses vêtements de travail car ces équipements se portent par-dessus.  
Si hésitation entre 2 tailles, choisir la plus grande.