



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : **E5111**

Ancienne référence :

CAGOLE ALUMINISEE ECRAN POLYCARBONATE

Descriptif :

confectionnée en fibre-para-aramide aluminisée 500g/m² - Doublée coton 100% ignifugé Proban® 330g/m². - Casque sidérurgiste intégré réglable (Schuberth Bop/Centurion Vulcain/MSA Thermalguard) équipée d'une visière en polycarbonate incolore ou doré dimensions 250x150mm ou 500x 300mm - les visières sont remplaçables couvrent les épaules - ouies latérales d'aération et pour audition variée : plastron descendant jusqu'à la taille, visière grillagée devant la visière -patte d'accrochage sur le dessus pour rangement



E5111 BEC: Modèle avec Excrosissance pour utilisation ARI



Dimensions :

Tailles disponibles : casque réglable

Préconisation

Protection contre le feu, la chaleur rayonnante (écran doré) et les projections de métal fondu. ATTENTION : les visières INCOLORES ne protègent pas des rayonnements infrarouges

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

EPI de catégorie 3, (AET) N°033/2017/0376CENTEXBEL

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme ISO 13688



A1 B1 C3 D3 E3 F0

ISO 11612

A Propagation de flamme limitée	
B Chaleur convective	(1 à 3)
C Chaleur Radiante	(1 à 4)
D Projections d'aluminium en fusion	(1 à 3)
E Projections de fonte en fusion	(1 à 3)
F Chaleur de contact	(1 à 3)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien :

Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite / pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...

Recommandation : cet équipement doit être complété avec des EPI adaptés (manteau, guêtres, gants)

Longueur	A	Tailles	Manteau / Tablier	
			B et C	
120 cm	164-170 cm	S - T2	92-96 cm	
130 cm	170-182 cm	M - T3	96-104 cm	
140 cm	182-188 cm	L - T4	104-112 cm	
150 cm	188-194 cm	XL - T5	112-120 cm	
160 cm	194-200 cm	XXL - T6	120-128 cm	

Pour les combinaisons, prendre la plus grande mesure entre **B** et **C**.
Les mesures doivent être prise sur la personne habillée de ses vêtements de travail car ces équipements se portent par -dessus.
Si hésitation entre 2 tailles, choisir la plus grande.