



SANGLE D'ARRIMAGE

Les sangles d'arrimage en deux parties avec crochets de type doigts serrés et à tendeur à cliquet en acier galvanisé sont fabriquées à partir de fibres polyester.

Ces sangles, livrées à la longueur souhaitée, permettent d'arrimer tout type de matériel lors d'opérations de transport ou de manutention (maintien en situation stable).

Il existe d'autres terminaisons que les doigts rapprochés. Prendre contact avec un technico-commercial Corderie Dor pour explorer d'autres possibilités d'ancrage comme les doigts écartés, les crochets, les mousquetons, etc....



REF : 72 100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité :**
400daN à 5 000daN (simple)
800daN à 10 000daN (double)
- **Matière :** sangle polyester (PES)
crochet et poignée acier
- **Coefficient de sécurité :** 3
(textile seul)
Coefficient 2 en association avec une terminaison
- **Certificat :** Conformité CE
- **Norme :** NF EN 12195-2

Tension directe	Largeur sangle	Tension double	Rupture de la sangle seule
daN	mm	daN	daN
400	25	800	1 200
800	45	1 600	3 000
1 000	35	2 000	3 200
2 000	50	4 000	6 000
2 500	50	5 000	7 500
3 500	75	7 000	11 000
5 000	75	10 000	15 000

AUTRES POSSIBILITÉS D'ANCRAGE



TERMINAISON 1
REF : 72 110



TERMINAISON 2
REF : 72 120



TERMINAISON 3
REF : 72 130



TERMINAISON 4
REF : 72 140



TERMINAISON 5
REF : 72 150



TERMINAISON 6
REF : 72 160



TERMINAISON 7
REF : 72 170



TERMINAISON 8
REF : 72 180