

VOLCAN^{Code 2000} Demi-masque à double connexion rapide



VOLCANI s'agit d'un demi-masque de taille universelle conforme à la norme européenne EN 140:1998, conformément au règlement UE 2016/425, équipé de deux raccords rapides à baïonnette, pour filtres de la série 2000, adapté à la protection contre les poussières grossières et fines, les gaz et vapeurs organiques, inorganiques, acides et les combinaisons de gaz et de poussières.

Il est utilisé dans le travail du bois, le marbre, la peinture au pistolet et/ou au pinceau, le meulage, les loisirs, les traitements aux pesticides, la protection contre les fumées de soudage, etc.

VOLCAN c'est un respirateur qui vient du sage combinaison de caoutchouc TPE auto-extinguible surmoulé et de polypropylène.

Grâce au processus de production innovant, il est imprimé et soudé pour former un corps unique avec des caractéristiques maximales d'étanchéité au gaz, à la fumée et au brouillard. La structure particulière améliore considérablement le niveau de robustesse, de stabilité et de résistance et se distingue des autres respirateurs semi-faciaux du marché par son confort, sa légèreté et son adaptabilité inégalés à toute configuration faciale grâce au nouveau profil oronasal conçu avec la technologie Cad-Cam.

Le nouveau système de sangles coulissantes élimine les 4 rivets de fixation et équilibre la pression autour de la cavité oronasale, offrant une excellente stabilité lors du port. Le montage des filtres est simple et sûr grâce à un nouveau système à baïonnette. Leur positionnement latéral garantit une excellente visibilité et une répartition plus uniforme du poids.

Le bandeau, à la forme enveloppante et au matériau doux, s'adapte parfaitement à toutes les morphologies. Il est équipé d'une valve d'échappement centrale en silicone et d'un cache-valve servant également de support, avec quatre points d'attache pour le harnais.

VOLCAN peut être utilisé en combinaison avec les cartouches filtrantes à baïonnette EURFILTER® Séries 2000 et 2500 COMPACT : Les cartouches filtrantes anti-gaz peuvent être combinées avec le filtre à disque anti-poussière spécial P2 grâce à la bague de verrouillage COP2002. Grâce à la base BAR2002, le disque filtrant P2 peut être utilisé comme filtre à poussière simple, en le verrouillant toujours avec la bague COP2002.

VOLCANest un demi-masque taille unique, conforme à la norme EN 140:1998 et au règlement UE 2016/425, avec deux connexions rapides à baïonnette pour filtres série 2000. Il est idéal pour la protection contre les poussières grossières et fines, les gaz et vapeurs inorganiques/organiques, les gaz et vapeurs acides et les gaz et poussières combinés.

Il trouve son utilisation dans le travail du bois et du marbre, la peinture au pistolet et au pinceau, la protection contre les fumées de soudure, le bricolage, etc. VOLCANLe demi-masque est né de la combinaison magistrale de caoutchouc TPE auto-extinguible et de polypropylène, moulés ensemble.

Grâce à cette méthode de production innovante, il est moulé et soudé de manière à construire un appareil monobloc avec des performances d'imperméabilité aux gaz, fumées et brouillards de pointe.

La forme spécifique améliore considérablement le niveau de robustesse, de stabilité et de résistance, et se différencie des autres demi-masques du marché par son confort, sa légèreté et son adaptabilité inégalés à toutes les formes de visage, grâce au nouveau profil oronasal étudié avec la technologie Cad-Cam.

Le nouveau système de sangle coulissante élimine les 4 rivets de montage et équilibre la pression autour du joint, offrant une excellente stabilité lors du port.

La mise en place des filtres dans leur logement est simple et sécurisée, grâce au nouveau système de connexion à baïonnette.

Leur positionnement latéral garantit un grand champ de vision et une répartition du poids plus homogène.

Le harnais de tête enveloppant et doux s'adapte parfaitement à toutes les formes de tête.

Le demi-masque est équipé d'une valve d'expiration centrale en silicone et d'un couvercle de protection, qui fonctionne également comme un système d'accrochage à quatre voies pour la sangle de tête.

VOLCAN peut être utilisé avec les filtres séries 2000 et 2500

COMPACT avec connexion à baïonnette :

Tous les filtres à gaz peuvent être utilisés avec le filtre à disque spécial P2, grâce au couvercle de blocage COP2002.

Vous pouvez également utiliser le filtre à disque P2 comme simple filtre à poussière, si vous le bloquez sur la base de support BAR2002 avec le couvercle COP2002.

COMPOSANTS Semi-facial Harnais Coiffe et boucle : Valves d'inspiration Valve d'expiration Bouclier de protection de la soupape d'expiration	COMPOSANTS Demi-masque Harnais Harnais de tête et boucle Valve d'inhalation Valve d'expiration Bouclier de protection de la valve inspiratoire	CODES - CODE (EQ2011) (EQ2005+EP5011-A) (EP5015) (EQ2004) (EQ2003)	MATÉRIELS TPE + PP Élastique en tissu et caoutchouc PP Silicone Silicone PP	MATÉRIELS TPE + PP sangle élastique en tissu et caoutchouc PP Silicium Silicium PP
--	---	--	--	---

Poids : 90 g environ - Poids : environ 90 g.

Résistance respiratoire- Flux de test-Flux de test	Résistance respiratoire Inspiration-Inspiration((bar)	Exhalation-Exhalation((bar)
25 cycles/min X 2 l/cycle 25 cycles/min X 2 l/cycles 30 l/min 95 l/min	Max Norma - Norme 2.0 0,5 1.3	Mesuré- Mesuré 0,6 0,15 0,5
		Norme - Norme 3.0 1.8

Stockage.

Conserver à des températures comprises entre -20 et +50 °C et avec une humidité relative inférieure à 80 %.

Limitations d'utilisation.

Les dispositifs de filtration ne peuvent pas être utilisés dans des environnements avec une concentration en oxygène inférieure à 17 % en volume. **Perte d'étanchéité interne.** moins de 2%.

Classification : Demi-masques selon la norme **EN 140:1998** et conforme aux **Règlement UE 2016/425**

Marquage 

Certificat d'examen de type UE délivré par Italcert

Conditionnement

Le masque est conditionné dans une seule boîte en carton mesurant 95x120x140 mm.
Les masques sont vendus en boîtes multiples de 16 pièces aux dimensions 388x287x346 mm.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux notes d'information présentes sur l'emballage du produit.

REMARQUE : Milla Srl n'assume aucune responsabilité pour d'éventuelles erreurs involontaires et se réserve le droit de modifier les caractéristiques matérielles et techniques à tout moment sans préavis.

Stockage.

conserver le produit à des températures comprises entre -20°C et +50°C, avec une humidité relative ne dépassant pas 80%.

Limitations d'utilisation.

Ce dispositif de filtrage ne peut pas être utilisé dans des environnements où la concentration en oxygène est inférieure à 17 % en volume.

Perte d'étanchéité vers l'intérieur : moins de 2%.

Classification: demi-masque conforme à la norme **EN 140:1998**, et conforme à **Règlement UE 2016/425**

 **0426**

Certificat de type UE délivré par : Italcert

Conditionnement:

Les masques sont emballés dans des boîtes en carton individuelles (dimensions : 95x120x140 mm.), et sont vendus dans des boîtes de 16 pièces (dimensions : 388x287x346 mm.)

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche d'information dans la boîte du produit.

REMARQUE : Milla Srl décline toute responsabilité pour toute erreur involontaire et se réserve le droit de modifier les matériaux et les caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis.