Traduit de Anglais vers Français - www.onlinedoctranslator.com

Étalonnage et tests de résistance Dräger

Facile à utiliser, autonome et portable, la station de test fonctionnel permet de tester facilement et rapidement le fonctionnement des dispositifs de détection et d'alerte de gaz.

ST-740-2006

Avantages

Facile à utiliser

La station de test fonctionnel ne nécessite aucune source d'alimentation et peut donc être utilisée partout. Facile à utiliser, elle vérifie si l'instrument répond à une concentration de gaz connue. Le gaz circule à travers le filtre à poussière et à eau jusqu'au(x) capteur(s), confirmant ainsi le bon fonctionnement du détecteur de gaz et garantissant ainsi sa conformité aux exigences, réglementations, normes, recommandations, etc. spécifiques à chaque pays.

Des résultats fiables

Tester l'appareil à l'aide d'une concentration de gaz connue est le seul moyen de garantir une mesure et une fonctionnalité fiables et précises contre un risque de gaz et de garantir des avertissements corrects contre ceux-ci.

Calibrage automatique

Si le test échoue, l'appareil doit être réglé/calibré. Cet étalonnage peut être effectué automatiquement sur la station de test fonctionnel.

Composants du système

ST-

Dräger X-am®5000

Le Dräger X-am®Le détecteur de gaz 5000 appartient à une génération de détecteurs de gaz, spécialement conçue pour la surveillance individuelle. Ce détecteur de 1 à 5 gaz mesure avec fiabilité les gaz et vapeurs combustibles, ainsi que l'O2.₂et des concentrations nocives de gaz toxiques, de vapeurs organiques, d'odorants et d'amines.

Composants du système

Dräger X-am®5600

Doté d'un design ergonomique et d'une technologie de capteur infrarouge innovante, le Dräger X-am 5600 est le plus petit détecteur de gaz capable de mesurer jusqu'à 6 gaz. Idéal pour les applications de surveillance personnelle, ce détecteur robuste et étanche fournit des mesures précises et fiables des gaz et vapeurs explosifs, combustibles et toxiques, ainsi que de l'oxygène.

ST-67-2006

Dräger X-am®7000

Dräger X-am®Le 7000 est la solution idéale pour la mesure simultanée et continue de cinq gaz maximum. Il est le compagnon idéal pour de nombreuses applications nécessitant une détection fiable de l'oxygène, des gaz et vapeurs toxiques et combustibles.

D-1

Dräger Pac®3500

Rapide et fiable, précis et sans entretien jusqu'à deux ans : Dräger Pac®Le 3500 est idéal pour la surveillance industrielle personnelle du monoxyde de carbone, du sulfure d'hydrogène ou de l'oxygène.

D-5

Dräger Pac®5500

Les missions plus longues sont sa spécialité : l'instrument monogaz, Dräger Pac® 5500, n'a aucune limitation de durée de vie et est idéal pour une surveillance personnelle rapide et précise et la détection du monoxyde de carbone, du sulfure d'hydrogène ou de l'oxygène.

Composants du système

D-3

Logiciel de configuration et d'évaluation Dräger

Enregistrez les résultats de mesure, configurez de manière professionnelle les instruments de détection de gaz et visualisez les données de performance : tout cela est possible avec le logiciel Dräger sur mesure.

ST-

Gaz d'étalonnage et accessoires

L'étalonnage des équipements garantit leur fonctionnement et leur fonctionnalité en toute sécurité, tout en respectant la réglementation et les codes de pratique en vigueur. Différentes options d'étalonnage sont disponibles pour assurer cette fonctionnalité.

Produits connexes

ST-574-2005

Dräger E-Cal

Vérification, contrôle et étalonnage des appareils de mesure de gaz portables à tout moment : Dräger E-Cal, le système automatique de test et d'étalonnage est fait pour cela.

Produits connexes

D-47907-2012

Dräger X-dock®5300/6300/6600

Le Dräger X-dock®La série vous offre un contrôle total sur vos instruments de détection de gaz portables Dräger. Les tests de déclenchement et les étalonnages automatiques, avec une consommation de gaz d'essai réduite et des temps de test courts, vous font gagner du temps et de l'argent. Une documentation et des évaluations complètes vous offrent une vue d'ensemble claire.

Informations de commande

Station de test fonctionnel Dräger X-am 1/2/5x00	1 sans bouteille de gaz	83 19 131
	1 bouteille de gaz d'essai de 58 l (gaz et concentration au choix)	83 19 130

Notes

Notes

90 45 545 | 14-08-1 | Communication et marketing commercial | PP | LE | Imprimé en Allemagne | Sans chlore – respectueux de l'environnement | Sous réserve de modifications | © 2014 Drägerwerk AG & Co. KGaA

SIÈGE SOCIAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

Fabricant:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Allemagne

RÉGION EUROPE CENTRALE
ET L'EUROPE DU NORD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Allemagne
Tél +49 451 882 0 Fax
+49 451 882 2080
info@draeger.com

RÉGION EUROPE SUD
Dräger Safety France SAS
25, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél +33 1 46 11 56 00 Fax +33
1 40 96 97 20
europe.south@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Succursale Dräger Safety AG
& Co. KGaA
Boîte postale 505108
Dubaï, Émirats arabes unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

RÉGION ASIE-PACIFIQUE
Draeger Safety Asia Pte Ltd 25
Parc d'activités international
04-20/21 Centre allemand
Singapour 609916
Tél. +65 6308 9400 Fax +65
6308 9401
asia.pacific@draeger.com

RÉGION CENTRALE
ET L'AMÉRIQUE DU SUD
Dräger Panama S. de RL
Complejo Business Park,
tour V, 10e étage
Panama City
Tél +507 377 9100 Fax +507
377 9130
contactcsa@draeger.com

Localisez votre Régional
Représentant commercial à :
www.draeger.com/contact