

T8000 EN Type II

Appareils respiratoires autonomes à circuit ouvert



Approbations :**EN 137:**2006 Type 2 – Appareils de protection respiratoire.

Appareil respiratoire autonome à air comprimé à circuit ouvert.

EN 136: 1997 classe 3 – Appareils de protection respiratoire. Masques complets.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Poids avec cylindre chargé	11,4 à 12 kg
Dimension	(L*I*H) : 640*255*250 mm
Utilisation de la température	- 30°C à 60°C
PLAQUE DORSALE ET HARNAIS	
Matériel	Fibre de verre polyaramide ignifuge
Matériau du harnais	Coussin en Nomex mélangé à du Kevlar
Auto-extinguible	Oui
Réglage du harnais	2 sangles de taille à tirer vers pour serrer / 2 sangles de taille à tirer vers pour serrer
Sangle de cylindre	Flexible en Nomex
RÉDUCTEUR DE PRESSION	
Pression d'entrée	Jusqu'à 300 bars
Sortir	2 sorties de 6-8 bar
Type de réducteur	Compensé
VANNE DE DEMANDE	
Matériels	PBT/PC
Débit maximal (by-pass)	450 l/min
Type de véhicule léger	• Pression positive, activée lors de la connexion au masque • Le flux d'air s'arrête automatiquement lorsque le LDV est déconnecté du masque
Protection	Revêtement en caoutchouc
PIÈCE MASQUE	
Matériau de la jupe et du masque intérieur	EPDM
Visière	PC classe 3 avec traitement anti-rayures
diaphragme vocal	Oui
Type de harnais de tête	Caoutchouc 5 points
Sangle de cou	Oui
Taille disponible	Universel
MANOMÈTRE	
Type de jauge	Pneumatique
Précision	Classe 1.6
Unité de mesure	Bar / MPa
Protection	Revêtement en caoutchouc
Visibilité dans l'obscurité	Oui
ALARME DE BASSE PRESSION	
Pression d'activation	50-60 bars
Niveau sonore	> 90 dB à l'oreille
CYLINDRE	
Matériel	Composite avec revêtement en aluminium
Volume	6,8 L
Filetage du cylindre	M1 8 x 1,5
Pression nominale	300 bars
Pression d'essai	450 bars
Autres options	• Soupape de demande à couplage moyenne pression • Deuxième connecteur moyenne pression (Buddy reniflard) Raccord d'air universel à remplissage rapide

Veuillez noter:

Bien que tous les efforts aient été faits pour garantir l'exactitude de cette publication, aucune responsabilité ne peut être assumée en cas d'erreurs ou d'omissions. Les données et la législation peuvent évoluer ; il est donc fortement recommandé de se procurer les réglementations, normes et directives les plus récentes. Cette publication ne constitue pas la base d'un contrat.

Pour plus d'informations

www.honeywellsafety.com

www.honeywell.com

Mai 2016

© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell