

ACTIVE CUT C3180

C3180

DESCRIPTION

- **Support** : Tricoté sans couture
- **Matières du support** : Spandex / Nylon / HPPE
- **Jauge** : 13 Manchette : Manchette élastique
- **Matières de l'enduction** : Nitrile lisse bleu (1) Nitrile sablé noir (2)
- **Type d'enduction** : Enduction 3/4 avec pouce enduit
- **Emballage** : Sachet individuel

CARACTERISTIQUE

- Paires / Carton Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et la déchirure.
- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction 3/4 nitrile lisse (1ère couche) empêche l'huile de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume nitrile sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement huileux.
- Importante longueur de manchette pour une protection maximale.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

FICHE TECHNIQUE

**IVOIRE
SAFETY**

VOTRE SECURITE, NOTRE PRIORITE

SKU/Reference	Taille
C3179	09/L

NORME(S)

EN388:2016 + A1:2018



4X43D

EN407:2020



X1XXXX

EN ISO 21420 :2020



CAT.II

