

IBLOW 10 PRO

Grâce à la technologie « SuraCell » (un capteur à pile à combustible), il s'agit d'un produit qui mesure les niveaux d'alcool en utilisant à la fois le mode de détection et le mode de mesure de l'alcool, grâce à un capteur électrochimique très durable.

Il conserve la rapidité de mesure, la précision, les fonctionnalités d'indicateurs, la notification des résultats de mesure et le service de notification d'étalonnage du modèle précédent, tout en intégrant des capacités de communication sans fil. Ces améliorations le rendent plus adapté aux environnements industriels. n de sécurité.

IbLOW 10 PRO



1 x iBLOW10Pro, 3 x embouts de soufflage, 1 x câble USB-C, 1 x dragonne, 1 x manuel d'utilisation, 1 x kit d'entonnoir.

Caractéristiques du produit



Caractéristiques du produit

Type de capteur	Capteur Suracell™ (capteur de pile à combustible)
Alimentation électrique	Batterie lithium-polymère (3,7 V / 1 200 mAh) / USB Type C
Poids	260 g (batterie incluse)
Taille (mm)	272 mm (longueur) x 44 mm (largeur) x 44 mm (densité)
Résultats des tests	
Lampe LED	Zéro (Vert) / Faible (Rouge) / Élevé (Clignote en rouge)
Écran LCD TFT	Mode rapide :: ou X Mode normal : Affichage numérique des résultats de Mesures * « Élevé » au-dessus d'une certaine valeur configurée
bourdonnement	Zéro : un bip court Faible : une série de bips courts en séquence rapide Arrêt : un bip long
Temps d'échauffement	10 secondes
Durée d'analyse	2 secondes (à 0,000 % d'alcoolémie)
Nombre maximal de tests par minute	12 fois/1 minute
Température de fonctionnement	-15°C à 55°C
Température de stockage	-20°C à 60°C
Ajutage	Utilisation du « couvercle » remplaçable
Suspension automatique	Réglable de 30 à 900 secondes
temps d'échantillonnage des résultats	Réglable de 1 à 9 secondes
Période d'étalonnage	Chaque 15 000 essais ou 12 mois (paramètres d'usine par défaut)
Mémoire interne	Jusqu'à 5 000 tests pour les données de mesure
Caractéristiques supplémentaires	
Aimant intégré pour l'adhérence	
Rappel d'étalonnage et période de grâce	
Fonction de protection de l'étalonnage via connexion au serveur web	
Prise en charge multilingue et appairage Bluetooth	
Indicateur de signalisation LED en forme de canne	