

Fiche technique du produit

uvex 1 support étendu 8517 1-3

Bottes de sécurité DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L FO SC SR

Pointures : 35 à 52 | Largeur : 10, 11, 12



DOMAINE D'APPLICATION

L'application légère couvre tous les domaines dans lesquels le travail est effectué en intérieur en particulier et qui n'imposent pas de fortes exigences aux propriétés physiques de la semelle extérieure d'une chaussure de sécurité.

SEMELLE EXTÉRIEURE

Semelle en polyuréthane double densité



- Semelle extérieure en PU
- semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- antistatique
- Résistance à la chaleur à court terme jusqu'à 120 °C
- excellente résistance au glissement (**SR**)
- résistant à l'huile et au carburant (**FO**)
- sans silicones, plastifiants ni autres substances interférant avec les agents mouillants



CARACTÉRISTIQUES		
Matériau supérieur	<ul style="list-style-type: none"> microvelours respirant (climatzone) hydrofuge (WPA) convient aux personnes allergiques au chrome 	
Matériau de doublure	<ul style="list-style-type: none"> Doublure textile en maille pour un climat confortable pour les pieds 	
Fixation talonnette	<ul style="list-style-type: none"> lacets 	
Confort	<ul style="list-style-type: none"> talonnette en mousse pour une stabilité accrue dans la chaussure rembourrage doux au niveau du col Les tailles 35 à 40 ont été produites à partir d'une forme féminine. langue de poussière 	
Semelle intérieure	<ul style="list-style-type: none"> Semelle intérieure amovible et confortable 	
En outre	<ul style="list-style-type: none"> sans métal 	
FONCTIONS DE PROTECTION		
Embout	<ul style="list-style-type: none"> embout de protection sans métal 	
résistance à la pénétration	<ul style="list-style-type: none"> sans métal, résistance à la pénétration des textiles hors de PU pour une protection supplémentaire du matériau supérieur (SC) 	
Capuchon anti-éraflure		
CERTIFICATS		
uvex medicare+	<ul style="list-style-type: none"> certifié pour les semelles orthopédiques et les ajustements de chaussures conformément à la description dans DGUV 112-191 	
100% végétalien	<ul style="list-style-type: none"> certifié sans ingrédients et produits d'origine animale protection supplémentaire pour les personnes souffrant d'allergies et d'intolérances 	
ESD	<ul style="list-style-type: none"> protection contre les charges électrostatiques conformément aux normes EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1 	
DURABILITÉ		
Matériaux recyclés/durables	<ul style="list-style-type: none"> semelle intérieure amovible fabriquée entièrement ou partiellement à partir de matériaux recyclés exempt de substances nocives conformément à la liste des substances réglementées d'uvex 	
ACCESSOIRES/ PIÈCES DE RECHANGE		
Semelle intérieure de rechange	<ul style="list-style-type: none"> 9534 7-0 	
lacets	<ul style="list-style-type: none"> noir 9599921 	
Semi-orthopédique	mise au point	SECOSOL® COMPLET+
semelles intérieures	<ul style="list-style-type: none"> faible: 95281 moyen: 95282 haut: 95283 	<ul style="list-style-type: none"> faible: 94790 moyen: 94791 haut: 94792