

ÉLINGUES TUBULAIRES POUR LE LEVAGE ET LE DÉPLACEMENT DE CHARGES, FABRIQUÉES AVEC DU FIL ET DU MAILLE 100% EN PES (POLYESTER) À HAUTE TÉNACITÉ. Élingues rondes pour le levage et le déplacement de charges, fabriquées avec une doublure et un fil 100 % PES (polyester) haute ténacité. EN. Élingues rondes pour le levage et le déplacement de charges, fabriquées avec une doublure et un fil 100% PES (polyester) haute résistance. IL. Cordes rondes pour le levage et le déplacement de charges, fabriquées avec un revêtement et un fil 100% en PES (Polyester) haute résistance. DE. Broches pour le levage et le déplacement de charges, fabriquées à 100% en PES (polyester) haute résistance comme revêtement et brin. PT. Élingues tubulaires pour le levage et le déplacement de charges, fabriquées avec un revêtement et 100% en fil PES (Polyester) haute ténacité.



Élingue tubulaire sans fin. Sans fin
Élingue ronde. Languette ronde sans fin. Cordon rond
en anneau. Élingue ronde sans fin. Élingue ronde sans
fin.

ZC
10 000



Réglementations européennes. Norme européenne EN. Norme européenne. Norme européenne. Normes européennes. Norme européenne.	EN 1492-2
Physique. Physique. Matériel. Matériaux. Physique. Physique.	100% PES
Couleur. Couleur. Couleur. Couleur. Couleur. Cœur.	

FIGURE. NOM. NOM. NOM. NOM. NOM	RÉFÉRENCE. RÉF. RENCE. NOMBRE DE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE RÉFÉRENCE. ART. - N° NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	EAN	LARGEUR. LARGEUR. LARGEUR. LARGEUR. LARGEUR. LARGEUR	UTILISATION DE LA LONGUEUR. USEPHIL LONGUEUR. LONGUEUR UTILE. LONGUEUR UTILE. NUTZLÄN- LONGUEUR UTILE GE	POIDS NET. PROPRE POIDS. POIDS NET. POIDS NET. NET- POIDS. POIDS NET	UNITÉS UDS. UNITÉ USN. ITA. UNITÉS UNSDAOST	CONDITIONNEMENT
ZC 10000x1	V07000047020134	8427797014560	110 mm	1 m	1,95 kg	1	■
ZC 10000x2	V07000047040134	8427797014218	110 mm	2 m	3,80 kg	1	■
ZC 10000x3	V07000047060134	8427797013150	110 mm	3 m	5,68 kg	1	■
ZC 10000x4	V07000047080134	8427797007876	110 mm	4 m	7,55 kg	1	■
ZC 10000x5	V07000047100134	8427797004950	110 mm	5 m	9,43 kg	1	■
ZC 10000x6	V07000047120134	8427797011798	110 mm	6 m	11,29 kg	1	■
ZC 10000x8	V07000047160134	8427797016458	110 mm	8 m	15,04 kg	1	■
ZC 10000x10	V07000047200134	8427797024842	110 mm	10 m	18,78 kg	1	■

◆ Bride, Carte d'en-tête, Brochable, Fascetta, Accrocher, Bride ● Boîte, boîte, boîte, boîte, coffre, boîte ■ Tressage, sangle, cerclage, bande, fascia, encerclement, bande ▲ Sac à main, sac, sac, sac, Beutel, sac à main □ Voir la carte,
Header card, Cartonnette Brochable, Cartoncino, Eurolochaufranger from Pappe, Cartela

Sur demande, nous pouvons fabriquer nos produits selon les spécifications du client, notamment en ce qui concerne les charges, les longueurs ou la personnalisation des étiquettes.

Sur demande, nous pouvons adapter nos produits aux spécifications du client en termes de charges, de longueurs ou de personnalisation des étiquettes. Nous réalisons également, sur demande, des finitions sur mesure selon les souhaits du client concernant la charge, la longueur ou l'état de l'étiquette. Vous pouvez ainsi commander nos produits et les fabriquer selon vos spécifications en termes de charges, de longueurs ou de personnalisation des étiquettes.

N° de commande

N° DE SÉRIE



Sangle tubulaire arrière Élingue ronde ZA Langue ronde ZA Fune remercie ZA Rundschlinge ZA Élingue ronde GO		Bloc de coffrage en position verticale. Bloc de coffrage en position verticale. Bloc de coffrage en position verticale. Porte en position ouverte. Bloc de coffrage en position verticale. Bloc de coffrage en position verticale. COULEUR. COULEUR. COULEUR. COULEUR. COULEUR. CŒUR	
		1T	
		2T	
		3T	
		4T	
		5T	
		6T	
		8T	
		10T	X
		> 10T	
Élingue tubulaire ZC Sangle ronde ZC Langue ronde ZC Fun remercie ZC RundschlingeZC Sangle ronde ZC	X		
Élingue plate EAD Élingue plate EAD Langue plate EAD Bande plate EAD Boucle EAD Avion élingue EAD			
Élingue plate EC1V Sangle plate EC1V Langue plate EC1V Bande plate EC1V Sangle à boucle EC1V Avion à élingue EC1V			

WLL	COULEUR. COULEUR. COULEUR. COULEUR. COULEUR. CŒUR	x 1	x 0,8	x 2	x 1,4 (0°-45°)
1T		1 000 kg	800 kg	2 000 kg	1 400 kg
2T		2 000 kg	1 600 kg	4 000 kg	2 800 kg
3T		3 000 kg	2 400 kg	6 000 kg	4 200 kg
4T		4 000 kg	3 200 kg	8 000 kg	5 600 kg
5T		5 000 kg	4 000 kg	10 000 kg	7 000 kg
6T		6 000 kg	4 800 kg	12 000 kg	8 400 kg
8T		8 000 kg	6 400 kg	16 000 kg	11 200 kg
10T		10 000 kg	8 000 kg	20 000 kg	14 000 kg
> 10T		10 000 kg	8 000 kg	20 000 kg	14 000 kg

EST.

Ce manuel décrit les critères de sélection, d'entretien et de mise hors service des élingues textiles fabriquées en PES, conformément à la directive 2006/42/CE relative à la sécurité des machines et à la norme harmonisée EN1492-1.

(élingues plates) et EN1492-2 sensation

(élingues tubulaires).

UTILISATION D'ÉLINGUES TEXTILES DANS DES CONDITIONS DIFFICILES OU DANGEREUSES

La résistance des fibres de polyester (PES) aux agents chimiques est bonne pour la plupart des acides minéraux, mais elle est altérée par les alcalis. Les élingues contaminées par des alcalis doivent être immédiatement retirées et soumises à une inspection par des personnes compétentes. Les élingues à terminaisons de grade 8 ne doivent pas être utilisées en milieu acide car elles deviennent cassantes.

CONSEILS POUR UNE UTILISATION CORRECTE DES ÉLANCES TEX-TILES

[Extrait de la norme EN1492, p1-2:2000- annexe D].

1. N'utilisez pas d'élingues présentant des signes d'usure.
2. N'utilisez pas d'élingues d'identification douteuse.
3. Avant d'utiliser l'élingue, vérifiez l'étiquette pour connaître la charge maximale admissible, la longueur et la position de travail.
4. Vérifiez que l'élingue ne se raccourcit pas.
5. Protéger l'élingue si elle est utilisée pour soulever des charges à arêtes vives.
6. Vérifiez l'angle d'élévation et la répartition de la charge.
7. Ne retirez pas une élingue d'une charge si celle-ci repose encore dessus.

8. N'utilisez pas d'élingues à des températures autres que -40 °C et +100 °C.
9. Évitez tout contact direct entre la couture principale de l'élingue et la charge ou le crochet de levage.
10. Conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil ou des rayons UV.

INSPECTION DES ÉLANCES TEXTILES

Avant chaque utilisation, l'élingue doit être inspectée afin de détecter tout défaut ou dommage. Les contrôles doivent également s'étendre aux accessoires qui y sont fixés. En cas de doute, il convient de ne pas utiliser l'élingue et de la faire vérifier par une personne compétente. Liste des défauts susceptibles d'affecter l'aptitude des élingues à une utilisation sûre et continue :

Roche de surface :Critique. Peut entraîner une perte d'endurance. **Poli**:Dégâts transversaux ou longitudinaux, par coupure ou déchirure des bords, coupures dans les coutures ou les œillets.

Agression chimique :produire un affaiblissement du matériau (fissuration de surface)

Dommages causés par la chaleur ou le frottement :indiqué par le brillant de la fibre et, dans les cas extrêmes, par la fusion des fibres

Bornes usées ou endommagées

ANGLAIS

Le présent manuel traite des critères de sélection, d'entretien et de déchargement des élingues textiles fabriquées en PES, conformément à la directive 2006/42/CE relative à la sécurité des machines et aux normes harmonisées EN1492-1 (élingues plates) et EN1492-2 (élingues tubulaires).

UTILISATION D'ÉLINGUES TEXTILES DANS DES CONDITIONS DIFFICILES OU DANGEREUSES

La résistance des fibres de polyester (PES) aux agents chimiques est bonne pour la plupart des acides minéraux, mais elles sont altérées par les alcalis. Les élingues contaminées par des alcalis doivent être immédiatement retirées du service et soumises à une vérification par des personnes compétentes. Les élingues à terminaisons de grade 8 ne doivent pas être utilisées en milieu acide, car cela provoque la fragilisation des terminaisons.

CONSEILS POUR LA BONNE UTILISATION DES ÉLANCES TEXTILES

[Extrait de la norme EN1492, p1-2:2000 - annexe D] 1. Ne pas utiliser d'élingues présentant des signes de dommages.

2. N'utilisez pas d'élingues d'identification douteuse.

3. Consultez l'étiquette de l'élingue avant utilisation pour vérifier la CMU (limite de charge de travail).
4. Vérifiez la longueur de l'élingue pour la raccourcir.
5. Protéger l'élingue si elle est utilisée pour soulever des charges comportant des arêtes vives.
6. Vérifiez l'angle de levage et la répartition de la charge.
7. Ne retirez pas une élingue d'une charge si celle-ci repose encore dessus.
8. N'utilisez pas les élingues à des températures autres que -40 °C et +100 °C.
9. Évitez tout contact direct entre la couture principale de l'élingue et la charge ou le crochet de levage.
10. Conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de toute source de chaleur, de la lumière directe du soleil ou des rayons UV.

INSPECTION DES ÉLANCES TEXTILES

Avant chaque utilisation, l'élingue doit être inspectée afin de détecter tout défaut ou dommage. Les contrôles doivent être étendus aux accessoires qui y sont raccordés. En cas de doute, mettez l'élingue hors service et faites-la vérifier par une personne compétente. Liste des défauts susceptibles d'affecter l'aptitude des élingues à une utilisation sûre et continue :

Frottement de surface :Critique. Peut entraîner une perte de résistance. **Coupes**:Dégâts transversaux ou longitudinaux, causés par la coupe ou le frottement des lisières, coupures aux coutures ou aux œillets.

Agression chimique :provoquer un affaiblissement du matériau (fissuration de la surface)

Dommages causés par la chaleur ou le frottement :caractérisé par une fibre brillante et, dans les cas extrêmes, par la fusion des fibres.

Bornes déformées ou endommagées

EN.

Ce manuel fait référence aux critères de sélection, de manipulation et d'élimination des élingues textiles PES conformément à la directive 2006/42/CE relative à la sécurité des machines et aux normes harmonisées EN1492-1 (élingues plates) et EN1492-2 (élingues tubulaires).

UTILISATION DE LIENS TEXTILES DANS DES CONDITIONS DÉFAVORISANTES OU DANGEREUSES

La résistance des fibres de polyester (PES) aux produits chimiques est bonne pour la plupart des acides minéraux, mais elle est altérée par les alcalis. Les écouvillons contaminés par des alcalis doivent être immédiatement retirés et vérifiés par des personnes compétentes. Les élingues de grade 8 ne doivent pas être utilisées en milieu acide, car elles deviennent cassantes.

CONSEILS POUR UNE UTILISATION CORRECTE DE LA LIGNE À TEXTILE

[Selon la norme EN1492, p1-2:2000 - annexe D].

- 1) N'utilisez pas de lingettes qui présentent des signes de détérioration.
2. N'utilisez pas d'élingues dont l'identification est douteuse.

3. Avant utilisation, consultez l'étiquette de l'élingue pour vérifier la charge maximale admissible, la longueur et la position de travail.
4. Vérifiez que la bride ne se raccourcit pas.
5. Protéger l'élingue si elle est utilisée pour soulever des charges près de bords vifs.
6. Vérifiez l'angle de levage et la répartition de la charge.
7. Ne retirez pas une élingue de sous une charge si elle repose encore dessus.
8. N'utilisez pas les élingues à des températures autres que -40°C et + 100°C.
9. Ne laissez pas la couture principale de l'élingue entrer en contact direct avec la charge ou le crochet de levage.
10. Conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil ou des rayons UV.

CONTRÔLE DES LÈVRES TEXTILES

Avant chaque utilisation, l'élingue doit être inspectée afin de détecter tout défaut ou dommage. Les contrôles doivent s'étendre aux accessoires liés aux élingues. En cas de doute, mettez l'élingue hors service et...

Faites-le vérifier par une personne compétente. Liste des défauts **Dommages causés par la chaleur ou le frottement** :elles entraînent une fragilisation de la fibre et, dans les cas extrêmes, une fusion des fibres. **Extrémités gauches ou endommagées**.

Coupes :Dégâts transversaux ou longitudinaux dus à la coupe ou au frottement des bords, coupures dans les coutures ou les œillets. **Attaque chimique** :affaiblit le matériau (fissuration de surface). **Dommages causés par la chaleur ou le frottement** :elles entraînent une fragilisation de la fibre et, dans les cas extrêmes, une fusion des fibres. **Extrémités gauches ou endommagées**.

IL.

Le présent manuel fait référence à la réglementation relative aux critères de sélection, d'entretien et d'élimination des manchons textiles en PES, en application de la directive Machines 2006/42/CE et des normes harmonisées EN1492-1 (bobines plates) et EN1492-2 (manchons tubulaires).

UTILISATION D'ARMES TEXTILES DANS DES CONDITIONS DIFFICILES OU DANGEREUSES

La résistance des fibres de polyester (PES) aux agents chimiques est bonne pour la plupart des acides minéraux, mais elles sont endommagées par les alcalis. Les fiches contaminées par des alcalis doivent être immédiatement retirées et soumises à une vérification par des personnes compétentes. Les fiches à bornes métalliques de classe 8 ne doivent pas être utilisées en milieu acide, car elles fragilisent les bornes.

CONSEILS POUR BIEN UTILISER UN PANTALON EN TEXTILE

[Extrait de la norme EN1492, p1-2:2000 - annexe D]

1. N'utilisez pas de supports présentant des signes de dommages.
2. Ne pas utiliser de doubles bras d'identification
3. Consultez l'étiquette de la flèche avant utilisation pour vérifier la portée.

4. Vérifiez la flèche pour la raccourcir.

5. Protégez les bras s'ils sont utilisés pour soulever des charges comportant des pointes ou des arêtes vives.

6. Vérifiez l'angle de levage et la répartition de la charge sur la flèche.

7. Ne retirez pas le bras de la charge si celle-ci repose encore dessus.

8. Ne pas utiliser les freins en présence de températures autres que -40 °C et +100 °C.
9. Évitez que la couture principale de la flèche ne soit en contact direct avec la charge ou le crochet de levage.
10. Conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de toute source de chaleur directe, de la lumière du soleil ou des rayons UV.

INSPECTION DES MANCHES TEXTILES

Avant chaque utilisation, la flèche doit être inspectée afin de détecter tout défaut. Pendant sa durée d'utilisation, elle doit être contrôlée fréquemment pour déceler tout défaut ou dommage. Ce contrôle s'étend aux accessoires utilisés avec la flèche. En cas de doute, mettez la flèche hors service et faites-la contrôler par une personne compétente. Liste des défauts ou dommages susceptibles d'affecter l'aptitude des bras à une utilisation sûre et continue :

Frottement de surface :critique. Cela peut entraîner une perte d'endurance importante

Taille:dommages transversaux ou longitudinaux, par coupure ou frottement, aux chemoses, coupures aux coutures ou aux semelles

Agression chimique :Elle provoque un affaiblissement local du matériau, indiqué par la fissuration de la surface, qui peut être déchirée ou usée par abrasion.

Dommages causés par la chaleur ou l'usure :comme l'indiquent les fibres brillantes et, dans les cas extrêmes, la fusion des fibres.

Bornes déformées ou endommagées

DE.

Le présent manuel traite des critères de sélection, de stockage et d'élimination des revêtements textiles en PES en application de la directive 2006/42/CE relative à la sécurité des machines et de la norme harmonisée EN1492-1 (revêtements plats) et EN1492 (revêtements à fixation par esclave).

L'ÉLIMINATION DES VÊTEMENTS TEXTILES SE FAIT DANS DES CONDITIONS DANGEREUSES OU

La résistance des fibres de polyester (PES) aux produits chimiques est bonne pour la plupart des acides minéraux lorsqu'elles sont altérées par l'oxygène. Tout matériel contaminé par des alcalis doit être immédiatement mis hors service et inspecté par un personnel compétent. Les bandes de haie munies d'embouts de classe 8 ne doivent pas être utilisées en milieu acide, car elles risquent de se décomposer.

RECOMMANDATIONS POUR LA BONNE UTILISATION DES APPAREILS POUR LE TRAITEMENT DU TEXTILE

[Aus der Norm EN1492, S. 1-2:2000 - Anhang D]

1. N'utilisez pas d'élingues présentant des signes de dommages.

2. N'utilisez pas de ceintures de sécurité dont le marquage est douteux.
3. Vérifiez l'étiquette de la ceinture de sécurité avant utilisation pour vérifier la CMU (limite de charge de travail).
4. Essayez de raccourcir la ceinture.
5. Protégez la ceinture de sécurité lorsque vous l'utilisez pour soulever des charges aux bords tranchants.
6. Examiner l'angle de levage et la répartition de la charge
7. Ne retirez pas votre ceinture de sécurité sous une charge tant que celle-ci repose encore dessus.
8. N'utilisez pas le chauffage à des températures autres que -40 °C et +100 °C

9. Le fil principal de la courroie de levage ne doit pas entrer en contact direct avec la charge ou le crochet de levage.

10. Rangez le hamac dans un endroit propre et sec, à l'abri des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil ou des rayons UV.

INSPECTION DE L'ASSEMBLAGE TEXTILE

Avant chaque utilisation, l'adhésif doit être inspecté afin de détecter tout défaut ou dommage. Les contrôles doivent être étendus aux accessoires de fixation. En cas de doute, le chariot élévateur doit être mis hors service et inspecté par une personne compétente. Liste des défaillances pouvant compromettre la sécurité et la durabilité de l'utilisation du chariot élévateur :

Oberflächenabrieb:Critique. Peut entraîner une perte de résistance.

Coupes :Noyau ou longueur, Dommages causés par la coupe ou le déchirement des bords, la coupe au niveau des filetages.

Agression chimique :entraîne un affaiblissement du matériau (formation de rides en surface)

Dommages causés par la chaleur ou le frottement :recognized an glanzenden Fasern et dans les cas extrêmes, lors de la fusion des fibres

Extrémités usées ou endommagées.

PT.

Ce manuel fait référence aux critères de sélection, de maintenance et de déverrouillage des maillons de texte dans les PES conformément à la directive 2006/42/CE relative à la sécurité des machines et à la norme harmonisée EN1492-1 (élingues plates) et EN1492-2 (élingues tubulaires).

UTILISATION DE PORTE-TEXTES DANS DES CONDITIONS DIFFICILES OU DANGEREUSES

La résistance des fibres de polyester (PES) aux produits chimiques est bonne pour la plupart des acides minéraux, mais est altérée par les acides alcalins. Les élingues contaminées par des acides alcalins doivent être immédiatement retirées et inspectées par un personnel compétent. Les élingues à cordes de grade 8 ne doivent pas être utilisées en milieu acide, car elles fragilisent les cordes.

CONSEILS POUR UNE UTILISATION CORRECTE DES LANGUES TEXTUELLES

[Conformément à la norme EN1492, p1-2:2000 - annexe D].

- 1) N'utilisez pas d'élingues qui présentent des signes d'usure.
2. N'utilisez pas d'élingues d'identification douteuse.
3. Avant utilisation, reportez-vous à l'étiquette de l'élingue pour vérifier la charge de travail maximale, la longueur et la position de travail.
4. Vérifiez si l'élingue est raccourcie.
5. Protégez l'élingue si elle a été utilisée pour soulever des charges avec des bords tranchants.

6. Vérifiez l'angle d'élévation et la répartition de la charge.
7. Ne retirez pas une élingue d'une charge si celle-ci repose encore dessus.

8. N'utilisez pas d'élingues à des températures autres que -40°C et +100°C.
9. Ne laissez pas la couture principale de l'élingue entrer en contact direct avec la charge ou avec le crochet de levage.
10. Conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil ou des rayons UV.

INSPECTION DES PORTE-TEXTES

Avant chaque utilisation, l'élingue doit être inspectée afin de détecter tout défaut ou dommage. L'inspection doit inclure les accessoires liés à l'élingue. En cas de doute, retirez l'élingue de l'usage et faites-la vérifier par une personne compétente.

Liste des défauts susceptibles d'affecter l'aptitude des élingues à une utilisation sûre et continue :

Frottement de surface :Critique. Cela peut entraîner une perte d'endurance. **Poli**:Dégâts transversaux ou longitudinaux causés par des coupures ou des frottements au niveau des oreilles, des coupures dans les coutures ou aux coudes.

Attaque chimique :provoque un affaiblissement du matériau (fissuration de surface).

Dommages causés par la chaleur ou le frottement :ce qui se manifeste par la brillance de la fibre et, dans les cas extrêmes, par la fusion des fibres.

Extrémités déformées ou endommagées

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ / CERTIFICAT DE CONFORMITÉ / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Le fabricant / Le fabricant / Le fabricant / Le fabricant / Le fabricant
MURTRA INDUSTRIES SA
C/Jordi Camp 94, 08403 Granollers. Barcelone, Espagne

EST Le présent certificat atteste que l'équipement mentionné ci-dessus a été conçu, fabriqué et commercialisé conformément à toutes les exigences fondamentales applicables en matière de sécurité et de santé, telles que formulées dans la réglementation indiquée. Ce certificat est nul en cas de modification de l'équipement sans notre accord exprès.

PAR Le présent document atteste que l'équipement décrit dans ce manuel a été conçu, produit et commercialisé conformément aux exigences fondamentales applicables en matière de sécurité et de santé, telles que définies dans les directives concernées. Ce certificat est nul en cas de modification de l'équipement sans accord exprès.

FR Nous déclarons que l'équipement désigné ci-dessous a été conçu, fabriqué et commercialisé en pleine conformité avec les exigences fondamentales applicables en matière de sécurité et de santé, telles que formulées dans la directive pertinente. Le présent contrat est nul en cas de modification de l'équipement sans notre accord exprès.

IL Le présent certificat atteste que l'équipement décrit a été conçu, fabriqué et commercialisé conformément aux exigences fondamentales de sécurité et de santé applicables, telles que formulées dans les directives indiquées. Toute modification apportée au matériel sans autorisation expresse annule le présent certificat.

DE Nous déclarons par la présente que l'équipement décrit ci-dessus a été développé, remis à neuf et mis en service en pleine conformité avec toutes les exigences fondamentales applicables en matière de santé et de sécurité des normes spécifiées. Cette garantie sera nulle et non avenue si l'appareil est modifié sans notre accord exprès.

PT Le présent certificat atteste que l'équipement a été conçu, fabriqué et commercialisé conformément à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables des normes susmentionnées. Ce certificat devient caduc en cas de modification de l'équipement sans notre accord exprès.

Normativa europea / European Standard / Norme Européenne / Norma Europea / Europäische Normen / Norma europeia	EN1492, p1:2000, EN1492, p.2:2000
Déclaration conformément à la directive sur la sécurité des machines Déclaration conformément à la directive sur la sécurité des machines Gemäß der Richtlinie zur Machine Safety Déclaration conformément à la directive sur la sécurité des machines	2006/42/CE, ANNEXE II A 14/05/2006 (DOL 157)

Le représentant légal / Le représentant légal / Le représentant légal / Le représentant légal

Eudald Murtra - PDG

Septembre 2024. Septembre 2024. Septembre 2024. Septembre 2024. Septembre 2024. Septembre 2024.