MODEL G3560

Cotton jersey – Fully coated blue nitrile – EN 388: 4111X

FICHE TECHNIQUE

ÉDITION 2026-11-08 · FR

CATÉGORIE II · CE



GAMME DE TAILLES

8	9	10	11
M	L	XL	XXL

PERFORMANCES

EN 388:2016+A1:2018 — Risques mécaniques — **4111X**

Abrasion	Coupure (coupe)	Déchirure	Perforation	Coupure ISO 13997	Impact
4	1	1	1	X	–

CE · CAT. II — EPI de catégorie II — Règlement (UE) 2016/425 · lire la notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- L'enduction nitrile lisse intégrale empêche l'huile de pénétrer dans le gant et garde vos mains sèches et propres
- Jersey coton pour plus de confort et d'absorption de la transpiration
- Poignet tricot élastique pour un bon maintien du gant pendant l'utilisation
- Conforme REACH

Sans latex

VARIANTES

Support	Coupé-cousu
Matières du support	Jersey coton
Poignet	Poignet tricot élastique
Matières de l'enduction	Nitrile bleu
Type d'enduction	Enduction intégrale avec pouce enduit
Exigences générales	EN ISO 21420:2020+A1:2024
Empreinte CO_2	0.48 kg CO_2e

CONDITIONNEMENT

×12 — PAIRES / SACHET PLASTIQUE — SACHET PLASTIQUE VRAC

→ 120 — PAIRES / CARTON · 10 SACS

RÉFÉRENCES ET LOGISTIQUE

Code SH **6116 10 20 19** · Origine **Chine**

SKU	TAILLE	EAN-13	CARTON L×L×H (M)	KG
G3558	8/M	7630048205988	0.62 × 0.26 × 0.40	12.00
G3559	9/L	7630048205995	0.62 × 0.27 × 0.40	13.00
G3560	10/XL	7630048206008	0.62 × 0.27 × 0.40	15.00
G3561	11/XXL	7630048206015	0.62 × 0.29 × 0.40	16.00

Conforme au règlement (UE) 2016/425 — attestation d'examen UE de type 0075/2706/162/03/23/0448 délivrée par CTC (organisme notifié 0075).

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ